

HYMAX HL PH W

Hydraulische Zweisäulenhebebühnen

- Hydraulische Hebebühne mit bewährten Kommando-Folge-Hydrauliksystem für den Gleichlauf
- Sicherheit gewährleisten zwei doppelte elektromagnetische Klinken
- Neue einzigartige Konstruktion
- Ohne Gleichlaufseile
- Kaum Verschleiß
- Flexible Aufstellbreite und Höhe
- Keine statische Verbindung zwischen den Hubsäulen
- Einfache Montage
- Kraftvoller Hub ohne Regelvorgang
- Schnelle Hub- und Senkzeiten
- Ziehende Zylinder
- Unterölmotor für einen leisen Betrieb

Tragarme für eine optimale Türfreiheit

- Zweifach teleskopierbare asymmetrische Tragarme
- Breites Aufnahmespektrum
- Automatische Tragarmarretierung
- Geringe Unterschwenkhöhe ab 75mm
- Kurzer Tragarm 180° schwenkbar
- Maximale Türfreiheit

Xææ c^Á!Á æ &@|æ K

ÈÄ[||ç^!; ä \ c^ÁE •->@ }*
 ÈS^ ä ^ÁO|^æ@æ •^ä
 ÈP^ á!æ |ä Á} äÁO|^ dá ÁOÄ í



MINI MAX Tragarme